DATA PENGUJIAN # BROQUET 1

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	752	0,21	6,97	0,063	12,43	4	3,81	818	13,26	1,198
7500	675	1,988	7,24	0,083	11,18	6	5,57	841	12,79	1,083
7000	633	2,278	7,68	0,093	11,31	7	4,89	857	12,67	1,081
6500	608	4,498	8,16	0,092	10,96	11	5,28	779	11,61	1,064
6000	542	5,898	9,02	0,128	8,87	12	8,31	777	11,42	1,061
5500	506	7,21	9,72	0,2	8,49	12	7,68	784	11,92	1,052
5000	445	9,692	10,46	0,2	6,63	15	11,27	709	11,33	1,047

DATA PENGUJIAN # BROQUET 2

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	747	0,438	7,16	0,071	11,53	5	3,49	820	13,06	1,242
7500	697	1,82	7,84	0,079	11,3	7	4,36	880	13,2	1,174
7000	655	2,682	8,12	0,09	11,15	8	5,8	891	11,72	1,17
6500	593	4,818	8,89	0,12	10,75	10	5,99	807	10,27	1,13
6000	546	5,926	9,31	0,103	10,24	11	7,88	776	11,29	1,128
5500	512	7,274	10,07	0,133	9,75	13	8,83	772	11,15	1,121
5000	450	9,21	10,93	0,173	8,84	14	8,11	737	10,63	1,117

DATA PENGUJIAN # BROQUET 3

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	754	0,406	7,12	0,089	12,22	3	4,22	832	13,26	1,18
7500	690	1,45	7,64	0,091	11,81	6	4,99	840	12,68	1,093
7000	651	3,128	8,09	0,09	11,15	7	5,71	888	11,65	1,088
6500	597	4,862	8,58	0,11	10,72	12	5,63	795	11,72	1,062
6000	540	5,824	9,16	0,181	9,59	12	6,11	771	11,5	1,058
5500	485	7,316	9,81	0,138	9,11	14	7,76	770	11,42	1,052
5000	449	9,424	10,53	0,144	6,16	16	11,68	709	10,83	1,047

DATA PENGUJIAN # BROQUET 4

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	759	0,423	7,15	0,074	12,11	4	4,15	839	13,17	1,237
7500	694	1,846	7,48	0,085	11,35	6	4,75	855	13,12	1,168
7000	648	3,108	8,01	0,095	11,16	8	5,67	871	12,33	1,16
6500	602	4,884	8,53	0,113	10,4	12	5,71	813	11,66	1,124
6000	544	5,853	9,38	0,159	9,46	11	6,25	763	11,37	1,122
5500	509	7,259	10,17	0,134	9,21	13	7,7	768	11,34	1,117
5000	447	9,631	10,88	0,135	7,41	16	11,85	734	11,78	1,113

DATA PENGUJIAN # BROQUET 5

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	762	0,391	7,2	0,07	12,19	4	4,09	865	13,24	1,182
7500	688	1,327	7,65	0,085	11,29	6	4,89	854	12,55	1,091
7000	653	2,493	8,11	0,095	10,95	7	5,55	892	11,42	1,089
6500	594	4,857	8,86	0,19	11,08	11	5,81	838	11,58	1,063
6000	532	5,922	9,42	0,15	9,55	12	6,31	787	10,97	1,061
5500	471	7,261	10,46	0,145	9,3	13	8,17	789	10,61	1,056
5000	438	9,673	10,96	0,149	8,47	15	11,54	729	11,75	1,048

DATA PENGUJIAN # BROQUET RATA-RATA

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	754,8	0,37	7,12	0,07	12,1	4	3,95	834,8	13,2	1.208
7500	688,8	1,69	7,57	0,08	11,39	6	4,91	854	12,87	1.122
7000	648	2,74	8	0,09	11,14	7	5,52	879,8	11,96	1.118
6500	598,8	4,78	8,6	0,13	10,78	11	5,68	806,4	11,37	1.089
6000	540,8	5,88	9,26	0,14	9,54	12	6,97	774,8	11,31	1.086
5500	496,6	7,26	10,05	0,15	9,17	13	8,03	776,6	11,29	1.080
5000	445,8	9,53	10,75	0,14	7,5	15	10,89	723,6	11,26	1.074