DATA PENGUJIAN # BENSIN MURNI 1

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	710	0,14	6,39	0,11	11,93	5	4,49	712,00	13,84	1,347
7500	686	0,85	6,67	0,13	11,68	7	4,68	840,00	12,24	1,234
7000	643	2,30	7,62	0,09	11,55	9	4,55	839,00	11,89	1,218
6500	579	4,05	8,38	0,09	11,38	13	4,88	803,00	11,47	1,196
6000	522	5,02	8,73	0,12	11,32	14	5,31	739,00	10,50	1,18
5500	517	5,98	9,24	0,22	11,19	15	4,59	786,00	10,21	1,174
5000	442	8,14	9,96	0,23	7,99	17	9,51	685,00	10,50	1,167

DATA PENGUJIAN # BENSIN MURNI 2

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	752	0,51	6,28	0,14	12,32	7	3,79	779,00	13,08	1,413
7500	672	1,50	6,84	0,15	11,41	6	4,62	823,00	12,18	1,379
7000	638	2,79	6,94	0,13	11,21	10	5,20	834,00	11,69	1,326
6500	603	3,69	7,23	0,15	11,15	15	6,48	810,00	11,13	1,292
6000	536	5,17	7,39	0,18	9,63	13	7,72	790,00	10,30	1,244
5500	489	6,30	8,26	0,22	9,44	13	7,89	774,00	9,95	1,231
5000	435	7,46	9,25	0,26	8,81	17	8,68	700,00	9,50	1,214

DATA PENGUJIAN # BENSIN MURNI 3

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	708	0,47	6,23	0,08	12,65	5	3,25	851,00	12,67	1,352
7500	639	1,65	6,78	0,10	11,35	7	5,35	836,00	12,06	1,308
7000	620	2,22	7,20	0,17	10,77	9	6,51	833,00	11,73	1,342
6500	543	4,51	8,02	0,18	10,33	13	6,60	804,00	10,92	1,271
6000	524	5,59	8,51	0,18	9,92	15	6,71	787,00	10,11	1,262
5500	450	7,22	9,11	0,21	7,65	15	9,68	748,00	10,19	1,256
5000	411	8,59	9,88	0,28	7,70	15	9,81	673,00	10,38	1,233

DATA PENGUJIAN # BENSIN MURNI 4

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	705	0,40	6,31	0,10	11,91	4	4,40	806,00	12,42	1,386
7500	662	1,37	6,71	0,12	11,64	7	4,61	826,00	12,14	1,314
7000	635	1,88	6,89	0,12	11,49	8	4,59	829,00	11,61	1,307
6500	563	4,21	7,54	0,11	11,41	12	4,80	812,00	10,96	1,278
6000	521	5,07	8,11	0,12	11,32	15	5,41	766,00	10,57	1,245
5500	484	6,34	8,53	0,21	11,21	15	4,64	749,00	10,44	1,235
5000	427	8,59	9,73	0,23	8,01	17	9,60	692,00	10,13	1,186

DATA PENGUJIAN # BENSIN MURNI 5

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	738	0,28	6,26	0,13	12,27	5	3,69	882,00	12,28	1,359
7500	651	1,88	6,76	0,14	11,40	8	4,67	835,00	12,09	1,295
7000	629	2,48	7,52	0,13	11,25	9	5,34	843,00	12,14	1,287
6500	583	3,68	8,27	0,15	11,08	15	6,42	795,00	10,63	1,271
6000	535	4,29	8,64	0,18	9,67	15	7,65	782,00	10,48	1,254
5500	475	6,08	9,17	0,22	9,50	17	7,78	793,00	10,46	1,248
5000	416	8,17	9,48	0,25	8,65	17	8,71	725,00	10,51	1,223

DATA PENGUJIAN # BENSIN MURNI RATA - RATA

RPM		Beban (kg)	Waktu Konsumsi BB/ 2 ml (detik)	EMISI GAS BUANG				Temperatur	Konsumsi Udara Masuk	Lamda
Mesin	Roda			C0	$C0_2$	HC	O2			
8000	722,6	0,36	6,29	0,11	12,22	5	3,92	806,00	12,86	1,371
7500	662,0	1,45	6,75	0,13	11,50	7	4,79	832,00	12,14	1,306
7000	633,0	2,33	7,23	0,13	11,25	9	5,24	835,60	11,81	1,296
6500	574,2	4,02	7,89	0,14	11,07	14	5,84	804,80	11,02	1,262
6000	5,27,6	5,02	8,28	0,15	10,37	14	6,56	772,80	10,39	1,237
5500	483,0	6,38	8,86	0,22	9,80	15	6,92	770,00	10,25	1,229
5000	426,2	8,18	9,66	0,25	8,23	17	9,26	695,00	10,20	1,205