

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Umum

Dalam merencanakan atau mendesain kapal bangunan baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah kapal, baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya. Hal-hal dasar yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah sebagai berikut :

#### A.1. Jenis Kapal

Jenis kapal yang dimaksudkan adalah fungsi kapal tersebut dalam pengoperasiannya. Termasuk tipe kapal barang (*general cargo*), kapal penumpang (*passenger ship*), kapal tangki (*tanker*), ataupun kapal ikan (*fishing vessel*). Jenis kapal dalam Tugas Akhir ini adalah Kapal Ikan (*Fishing Vessel*).

#### A.2. Kecepatan Kapal

Dalam hal ini yang menentukan kecepatan kapal adalah tergantung dari permintaan pemesan / *owner* (dalam hal ini kecepatan dinas yang dikehendaki adalah 10,70 Knots).

#### A.3. Masalah Lain

Daya mesin, berat kapal dan radius pelayaran (*sea miles*). Dari masalah tersebut, maka perlu diperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tercipta kapal yang ekonomis dalam eksploitasinya, terjamin keamanannya dan secara langsung dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada pemilik dan perencananya. Data-data kapal yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, segera dibawa ke perusahaan yang telah ditunjuk untuk direncanakan sehingga tercipta sebuah kapal baru yang sesuai dengan permintaan *owner*. Tentu saja perencanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal

ini penulis menggunakan klas dari Indonesia yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

## **B. Karakteristik Kapal Ikan**

Kapal Ikan atau *fishing vessel* adalah suatu jenis kapal laut yang berfungsi untuk menangkap ikan di laut, sehingga syarat – syarat pada kapal laut berlaku pula untuk kapal ikan.

Ada beberapa jenis kapal ikan antara lain *tuna long line*, *purseine*, dan *trawl*. Kapal ikan ini merupakan kapal yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kapal-kapal yang lain. Khususnya untuk kapal ikan ini dirancang untuk bisa menangkap ikan selama beberapa hari diperairan, untuk itu diperlukan persediaan bekal dan penataan ruang akomodasi yang memadai untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan.

## **C. Tahap Perencanaan**

Tahap-tahap untuk merencanakan kapal Ikan (*Fishing Vessel*), dapat melalui langkah-langkah dibawah ini :

Adapun perencanaan yang kami buat meliputi :

- a. *Lines Plan* (Rencana Garis)
- b. *General Arrangemant* (Rencana Umum)
- c. *Profil Construction* (Rencana Konstruksi)
- d. *Midship Sections* (Potongan Melintang Kapal) & *Shell Expansion* (Bukaan Kulit)
- e. *Piping System* (Sistem Pipa)

### **C.1. Perhitungan Rencana Garis**

Perhitungan Rencana Garis adalah perhitungan yang mengarah pada bentuk kapal yang sebenarnya. Fungsi dari rencana garis (*Lines Plan*) adalah membentuk badan kapal (bentuk gading) sampai dengan lengkung *sheer* dan *chamber*.

- a. Tahap perhitungan dasar

Hal ini meliputi : perhitungan panjang garis air, menentukan koefisien-koefisien bentuk kapal, luas garis air dan luas *midship* serta volume *displacement*.

b. Menentukan letak LCB terhadap *Midship*

Letak LCB dapat ditentukan menurut diagram NSP : yaitu dengan menghitung koefisien dari perhitungan diatas, kemudian hasil yang diperoleh dicari pada diagram NSP, maka akan didapatkan letak LCB terhadap panjang *displacement*.

c. Menentukan letak LCB menurut perhitungan tabel *Van Lamerent*

Perhitungan dimulai dengan mencari harga koefisien prismatic bagian depan ( $Q_f$ ) dan belakang ( $Q_a$ ) dari kapal tersebut. Dari harga-harga tersebut kemudian kita baca luas *station* yang merupakan harga prosentase terhadap luas *midship*, maka selanjutnya didapatkan harga luas masing-masing *station*. Langkah selanjutnya menghitung volume *displacement*, menentukan letak LCB. Adapun koreksi perhitungan:

1) Letak LCB adalah 0,1 %

2) Volume *displacement* adalah 0,5 %

d. Perhitungan luas bidang garis air

Dengan diketahuinya panjang garis air, lebar kapal serta koefisien prismatic bagian depan kapal, maka dapat dilukiskan bentuk daripada lengkung garis air, dimana ditentukan lebih dulu sudut masuk garis air dihaluan kapal berdasarkan koefisien prismatic depan dari diagram sudut masuk NSP. Kemudian dilakukan percobaan pembuatan lengkung garis air dan dihitung luasnya. Dari luas tersebut dicek kembali dengan luas yang diberikan secara perhitungan khusus pada bagian muka. Apabila hasilnya kurang dari 0,5%, maka hasil percobaan dianggap cukup baik.

Merencanakan bentuk garis air

Pada awalnya direncanakan sudut masuk garis air dengan bantuan tabel sudut masuk garis air dengan berpedoman pada koefisien

prismatik bagian depan (Qf). Setelah itu dibuat lengkungnya serta dihitung luas bidang garis air serta dikoreksi.

e. Merencanakan jari-jari bilga

Besarnya radius bilga dapat ditentukan berdasarkan luas yang dibentuk dari lebar kapal, sarat air kapal dan kenaikan dasar (*Rise of Floor*) yang harus sebanding dengan luas *midship*, yang didapatkan dari hasil perhitungan.

f. Merencanakan bentuk *Body Plan*

Rencana bentuk *Body Plan* dilakukan dengan menggunakan Planimeter atau menggunakan rumus *simpson*. Dengan beberapa percobaan yang dilakukan dengan seksama, maka dapat direncanakan luasan-luasan tiap ordinat dan dengan demikian dapat terbentuk *Body Plan*.

g. Merencanakan *chamber* dan *sheer* Kapal dan Bangunan Atas

Besarnya Chamber kapal adalah (1/50) seperlima puluh lebar kapal, diukur pada tengah kapal diatas H atau tinggi kapal.

Sedangkan *sheer* kapal adalah sebagai berikut :

AP	=	25 (L/3 + 10)
1/6 Lpp dari AP	=	11,1 (L/3 + 10)
1/3 Lpp dari AP	=	2,8 (L/3 + 10)
Bagian <i>Midship</i>	=	0
1/3 Lpp dari FP	=	5,6 (L/3 + 10)
1/6 Lpp dari FP	=	22,2 (L/3 + 10)
FP	=	50 (L/3 + 10)

h. Merencanakan Bangunan Atas

Panjang dari bangunan atas seperti *Poop Deck*, *Forecastle Deck*, *Railling* dan lain-lainnya ini berdasarkan standart yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan akomodasi termasuk penempatan sekat tubrukan dan *chamber*.

i. Perhitungan luas daun kemudi

Digunakan untuk menentukan bentuk *stern* (buritan).

- j. Sepatu kemudi, yaitu untuk menentukan bentuk, panjang dan penampang sepatu kemudi yang bertujuan membentuk bagian *stern* kapal dan *clearance* terhadap baling-baling.
- k. Rencana bentuk *stern clearance*  
 Dalam hal ini perlu dihitung ukuran baling-baling yang bertujuan untuk menentukan ruang *clearance* antara *body* kapal, *stern* kapal, dengan baling-baling, dimana ukuran *clearance* ditentukan berdasarkan batasan-batasan dari peraturan Biro Klasifikasi Indonesia.
- l. Merencanakan bentuk Haluan kapal  
 Dalam hal ini perlu direncanakan *stem ship* atau bentuk haluan agar panjang kapal sesuai dengan LOA.
- m. Merencanakan bentuk Buritan Kapal  
 Perencanaan *stern ship* atau bentuk buritan ini juga bertujuan agar panjang kapal sesuai dengan LOA serta LWL yang direncanakan.

## C.2. Perhitungan Rencana Umum

Perhitungan rencana umum meliputi tahap-tahap penyelesaian daripada suatu bentuk lengkap dengan perlengkapan interiornya, termasuk pembagian-pembagian ruangan, kamar-kamar beserta fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Langkah-langkah perencanaan umum adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan Jumlah *Crew* (ABK)  
 Menentukan jumlah *crew* adalah berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis kapal, aksi radius kapal. Dengan diketahui jumlah *crew* dan radius pelayaran maka langkah selanjutnya dapat dengan mudah menentukan kebutuhan yang diperlukan bagi kapal tersebut.
- b. Menentukan bobot mati kapal (*Death Weight Tonnage*)  
 Langkah pertama ditentukan dahulu besarnya *displacement* kapal dengan rumus-rumus yang ada. Langkah kedua berdasarkan jumlah *crew*, besarnya mesin kapal, dan aksi radius (radius pelayaran) maka dapat menentukan :

- 1) Berat bahan bakar
- 2) Berat minyak lumas
- 3) Berat pemakaian air tawar
- 4) Berat kebutuhan bahan makanan
- 5) Berat *crew* dan perlengkapannya,

dimana bobot mati (DWT) adalah besarnya *displacement* kapal dikurangi berat kapal kosong. Sedang berat kapal kosong adalah berat baja kapal itu sendiri, berat peralatan kapal dan berat mesin kapal. Jadi, DWT adalah mencakup seluruh kebutuhan pada langkah kedua, ditambah muatan bersih kapal hingga mencapai sarat air *maximum* atau *displacement* kapal.

c. Pembagian Ruangan

- 1) Menentukan jarak gading

Bertujuan untuk mempermudah menentukan jarak tiap ruangan atau pembagian ruangan. Perhitungan jarak gading dapat diambil dari perhitungan *Lines Plan* (Rencana Garis).

- 2) Pemasangan sekat kedap air

Sesuai dengan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk panjang kapal ini sekat cukup dipasang 5 buah, masing-masing sekat ceruk buritan, sekat depan kamar mesin, 2 sekat tengah kapal (batas ruang muat) dan sekat tubrukan. Jarak sekat ceruk haluan dan sekat ceruk buritan telah ditentukan berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), sedang sekat yang lain diatur sedemikian rupa.

- 3) Menentukan ruang akomodasi *crew*

Berdasarkan jumlah *crew* (anak buah kapal) yang letak serta kapasitasnya disesuaikan dengan tingkatan jabatannya. Untuk ruangan-ruangan lainnya seperti gudang, ruang peta, ruang radio dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan-ketentuan lain.

- 4) Merencanakan ruang konsumsi

Berdasarkan jumlah *crew* maka direncanakan besar ruangan seperti *mess room*, *galley*, gudang kering maupun gudang dingin. Untuk dapur atau *galley* tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang ABK dan harus dipasang kisi-kisi.

5) Merencanakan ruang navigasi

Ruang navigasi adalah ruangan yang didalamnya terdapat alat alat pelayaran. Antara lain *whell house* (ruang kemudi), *chart room* (ruang peta), *radio room* (ruang radio).

6) Merencanakan lampu navigasi

Lampu navigasi ini berfungsi sebagai tanda isyarat antar kapal yang memiliki arti maupun fungsi tertentu pada setiap lampunya.

7) Merencanakan ruangan lain

Ruangan lain pada kapal berfungsi sebagai tempat suku cadang ataupun alat-alat lain. Pada umumnya sebagai gudang, contohnya adalah gudang tali, gudang cat, gudang lampu dan lain – lain.

d. Merencanakan Ventilasi Ruang / Bumbung udara (*deflektor*)

Jumlah, kapasitas serta ukuran bumbung udara adalah berdasarkan volume ruangan yang memerlukan.

Menentukan pintu dan jendela

Ukuran pintu dan jendela diperoleh dari literature *Henske* dan *Practical Ship Building II* yang sudah merupakan standart internasional.

e. Perlengkapan keselamatan pelayaran kapal

Dari buku perlengkapan kapal diperoleh ketentuan jumlah, ukuran dan persyaratan keselamatan kapal yang disesuaikan dengan jumlah *crew*. Peralatan keselamatan meliputi :, *lifebuoy*, *liferaft* dan lain-lain.

f. Perlengkapan berlabuh dan bertambat

1) Jangkar dan rantai

Ukuran jangkar, rantai jangkar dan tali tambat adalah ditentukan berdasarkan angka petunjuk dari tabel 2.a dan peraturan BKI 2006 Volume II. Pertama dihitung dahulu seluruh bangunan atas diatas garis air, dari hasil luas ini dihitung pula berdasarkan rumus, maka

didapatkan harga Z. Dengan diperolehnya angka petunjuk Z, maka dari tabel 2.a peraturan BKI 2006 didapat :

- a) Ukuran jangkar
- b) Berat jangkar
- c) Ukuran rantai jangkar (panjang dan diameter)
- d) Ukuran tali tambat dan tali penarik

Dengan diketahuinya panjang rantai maka langkah selanjutnya dapat dihitung volume total seluruh rantai untuk menentukan volume bak rantai.

2) Pipa rantai (*hawse pipe*) dan *chain pipe*

Berdasarkan diameter rantai dapat ditentukan ukuran diameter dan tebal pipa rantai sekaligus ukuran diameter dan tebal *chain pipe*.

3) *Electric Windlass*

Dari *rule* perlengkapan kapal dapat dihitung daya tarik torsi pada *cable lifter*, torsi pada poros *windlass*, daya efektif *windlass*. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan *electric windlass* yang dipakai.

4) *Bollard*

Dengan diketahui diameter rantai jangkar maka dapat ditentukan ukuran *bollard* yang diperoleh dari pembacaan gambar berdasarkan ukuran tabel.

5) *Fair Lead and Chock*

Berguna untuk mengurangi gesekan antara tali dengan lambung kapal pada saat penambatan.

6) *Warping Winch and Capstan*

Digunakan untuk penarikan tali temali pada saat penambatan kapal di dermaga.

7) Tangga samping

Untuk menentukan tangga samping terutama panjangnya, pertama dihitung dulu sarat air minimum kapal, kemudian dari titik tersebut ditarik garis miring  $45^\circ$  yang merupakan kemiringan



tangga tersebut. Dari situ dapatlah diketahui ukuran panjangnya tangga samping.

#### 8) Peralatan Bongkar Muat

Digunakan untuk bongkar muat barang/muatan dari ruang muat. Perhitungan tiang *mast*, *dereck boom* didasarkan pada kapasitas barang yang akan diangkut/dibongkar muat.

### C.3. Perhitungan Rencana Konstruksi

Seluruh perhitungan konstruksi lambung kapal beserta rekomendasinya adalah mengambil dari buku peraturan BKI Volume II 2006 dan ABS 1993 mengenai peraturan konstruksi lambung (*Rule of Hull Construction*).

Dalam hal ini untuk menjamin keamanan kapal dalam operasinya, maka dalam perhitungan baja yang akan dipakai benar-benar diperhatikan mulai dari mutu baja kapal, yang meliputi perhitungan kekuatan tarik baja yang akan digunakan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan material baja harus sesuai dengan persyaratan yang diijinkan oleh BKI, sebelum digunakan untuk membangun kapal baru.

Dalam tahap penyelesaian perhitungan konstruksi, semua perhitungan kekuatan harus ditinjau oleh gaya-gaya dan beban yang bekerja pada setiap komponen lambung kapal. Tahap demi tahap perencanaan perhitungan konstruksi lambung kapal adalah meliputi sebagai berikut :

#### a. Penentuan Perkiraan Beban

##### 1) Beban geladak

Yang dimaksud beban geladak disini adalah yang mencakup beban geladak cuaca, beban geladak muatan dan beban geladak bangunan atas, geladak akomodasi serta beban pada alas dalam. Perhitungan berdasarkan atas jenis muatan dan gaya-gaya yang bekerja pada geladak yang bersangkutan.

- 2) Beban lajur sisi kapal dan alas kapal  
Perhitungan meliputi sisi kapal termasuk pelat sisi bangunan atas dan juga beban alas kapal. Fungsi untuk menentukan perhitungan tebal pelat bangunan atas, lambung, ukuran-ukuran gading dan semua ukuran profil yang turut menahan beban sisi dan alas kapal.
- b. Pelat Kulit
- 1) Pelat alas  
Meliputi perhitungan ukuran dan tebal pelat lunas, pelat alas dan pelat alas lajur bilga. Dengan diketahuinya beban dan gaya-gaya yang bekerja maka dapatlah dihitung tebal pelat.
  - 2) Pelat sisi  
Meliputi pelat sisi tengah kapal sampai bagian haluan dan buritan, mencakup pula ukuran pelat sisi lajur atas.
  - 3) Penguat alas di haluan  
Yaitu perhitungan mengenai daerah penguatan yang meliputi penempatan dan persyaratan wrang-wrang, pelat lunas samping, pelat alas dan beberapa penguat pembujur intercostal.
  - 4) Penguat pada linggi buritan, penyangga baling-baling dan lunas bilga  
Tebal pelat pada linggi buritan yang diperkuat, linggi poros, sekitar celana poros, pelat penyangga baling-baling dan pelat lunas bilga.
  - 5) Bukaan pada pelat kulit  
Meliputi bukaan untuk jendela, lubang kluis, lubang pembuangan, katup laut dan lain-lain pada pelat kulit. Maksudnya pada setiap bukaan pada sudut-sudutnya harus dibuat radius, khusus pada bagian 0,4 L tengah kapal harus dipertebal atau di doubling.
- c. Geladak
- Mencakup ukuran tebal pelat geladak dan persyaratan-persyaratan bukaan pelat geladak

- 1) Bukaan pada pelat geladak, sudut-sudutnya harus di buat radius dan harus diperkuat (didoubling), kecuali untuk bukaan yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 300 mm.
  - 2) Radius pembulatan ambang palka, ambang palka mesin (selubung kamar mesin) harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan persyaratan.
  - 3) Tentang ukuran pelat geladak dapat diambil dari tabel I BKI 2006 Volume II dan ABS 1993.
- d. Konstruksi alas ganda
- Konstruksi alas ganda meliputi : persyaratan pemakaian alas dalam, konstruksi yang ada pada sistem konstruksi alas dalam.
- Adapun sistem konstruksi dari alas dalam meliputi :
- 1) Ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran dan tebal pelat penumpu tengah, penumpu samping, pelat alas dalam, pelat tepi dan dan pelat buhul.
  - 2) Alas ganda sebagai tangki, meliputi ketentuan-ketentuan pemakaian tangki.
  - 3) Alas ganda dalam sistem gading-gading melintang, mencakup persyaratan-persyaratan, ukuran-ukuran dan wrang-wrang kapal.
  - 4) Konstruksi alas dalam kamar mesin, yaitu meliputi perhitungan konstruksi alas ganda dan pondasi.
- e. Gading-gading
- 1) Perhitungan-perhitungan untuk mencari jarak gading sesuai dengan persyaratan BKI.
  - 2) Mencari ukuran dan modulus gading-gading dalam tangki, gading bangunan atas dan rumah geladak, pembujur samping, gading besar dan lain-lain.
  - 3) Penguat pada haluan kapal dan buritan kapal : meliputi perhitungan balok ceruk, pelat senta, penyangga jungkir dan sebagainya.
  - 4) Gading-gading besar dalam kamar mesin : meliputi persyaratan dan ukuran gading-gading.

- f. Balok geladak dan penumpu konstruksi geladak
- 1) Perhitungan pada dasarnya mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada.
  - 2) Balok geladak termasuk geladak utama, geladak akil, pembujur geladak, pelintang geladak, balok geladak akomodasi dan bangunan atas yang efektif.
  - 3) Penumpu, dalam hal ini mencakup seluruh bangunan atas yang ada.
  - 4) Ukuran pelat lutut, perhitungan pada pelat lutut adalah berdasarkan atas besarnya modulus profil yang berhubungan dengan pelat lutut.
- g. Sekat kedap air
- Perhitungan sekat kedap air adalah berdasarkan beban yang bekerja pada sekat dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Ukuran sekat meliputi pula ukuran modulus penegarinya, begitu pula ukuran pelat lutut penghubungnya.
- h. Tangki-tangki
- Semua perhitungan sekat tangki berdasarkan atas beban yang bekerja, tinggi dan jenis cairan dalam tangki dengan mempertimbangkan jarak bentangan dan lebar tangki. Ukuran pelat tangki termasuk modulus penegar-penegarnya dan pelat lutut.
- i. Linggi haluan dan linggi buritan
- 1) Linggi haluan (*Fore stem*)  
Perhitungan meliputi balok linggi haluan dan pelat linggi haluan.
  - 2) Linggi buritan (*Stern stem*)  
Perhitungan meliputi ukuran linggi baling-baling, sepatu kemudi dan tongkat kemudi sesuai persyaratan yang ada.
- j. Bangunan atas dan Rumah geladak
- Perhitungan meliputi pelat samping, pelat geladak, gading-gading bangunan atas, sekat ujung dimana kesemuanya itu berdasarkan rumus dan ketentuan yang ada serta masih berlaku.

k. Lubang palka (*Hatch Way*)

Perhitungan meliputi tebal pelat ambang palka, tinggi pelat ambang palka, tutup palka, balok palka dengan perencanaan profilnya.

#### **C.4. Perhitungan Rencana Buka-an Kulit**

Seluruh perhitungan konstruksi perhitungan pelat-pelat untuk merencanakan pemasangan pelat pada konstruksinya. Tahap perencanaannya adalah sebagai berikut :

a. Penentuan Perkiraan Beban

1) Beban geladak

Yang dimaksud beban geladak disini adalah yang mencakup beban geladak cuaca, beban geladak muatan dan beban geladak bangunan atas, geladak akomodasi serta beban pada alas dalam. Perhitungan berdasarkan atas jenis muatan dan gaya-gaya yang bekerja pada geladak yang bersangkutan.

2) Beban lajur sisi kapal dan alas kapal

Perhitungan meliputi sisi kapal termasuk pelat sisi bangunan atas dan juga beban alas kapal. Fungsi untuk menentukan perhitungan tebal pelat bangunan atas, lambung, ukuran-ukuran gading dan semua ukuran profil yang turut menahan beban sisi dan alas kapal.

b. Pelat Kulit

1) Pelat alas

Meliputi perhitungan ukuran dan tebal pelat lunas, pelat alas dan pelat alas lajur bilga. Dengan diketahuinya beban dan gaya-gaya yang bekerja maka dapatlah dihitung tebal pelat.

2) Pelat sisi

Meliputi pelat sisi tengah kapal sampai bagian haluan dan buritan, mencakup pula ukuran pelat sisi lajur atas.

3) Penguat alas di haluan

Yaitu perhitungan mengenai daerah penguatan yang meliputi penempatan dan persyaratan wrang-wrang, pelat lunas samping, pelat alas dan beberapa penguat pembujur intercostal.

- 4) Penguat pada linggi buritan, penyangga baling-baling dan lunas bilga

Tebal pelat pada linggi buritan yang diperkuat, linggi poros, sekitar celana poros, pelat penyangga baling-baling dan pelat lunas bilga.

- 5) Bukaan pada pelat kulit

Meliputi bukaan untuk jendela, lubang kluis, lubang pembuangan, katup laut dan lain-lain pada pelat kulit. Maksudnya pada setiap bukaan pada sudut-sudutnya harus dibuat radius, khusus pada bagian 0,4 L tengah kapal harus dipertebal atau di *doubling*.

c. Geladak

Mencakup ukuran tebal pelat geladak dan persyaratan-persyaratan bukaan pelat geladak.

- 1) Bukaan pada pelat geladak, sudut-sudutnya harus di buat radius dan harus diperkuat (*didoubling*), kecuali untuk bukaan yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 300 mm.
- 2) Radius pembulatan ambang palkah, ambang palkah mesin (selubung kamar mesin) harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan persyaratan.
- 3) Tentang ukuran pelat geladak dapat diambil dari tabel I BKI 2013 Volume II dan ABS 1993.

### C.5. Perhitungan Sistem Pipa

Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga atau pemompaan. Dipertimbangkan secara teliti karena keamanan dari sebuah kapal akan tergantung pada susunan perpipaan seperti halnya pada perlengkapan kapal lainnya. Pembahasan mengenai sistem pipa antara lain mencakup :

a. Bahan pipa

Bahan pipa yang diijinkan BKI antara lain : *Seam less drawing steel pipe* (pipa baja tanpa sambungan), *Seam less drawn* dari tembaga atau kuningan, *Lap welded/electric resistance welded steel pipe*, pipa hitam schedule 40, schedule 80, pipa dari baja tempa atau besi kuningan (besi tempa).

b. Bahan katub dan peralatan (*fitting*)

Bahan katup dan peralatan yang diijinkan menurut peraturan BKI antara lain : Kuningan (*Bross*), Besi (*Iron*), *Cast Steel*, *Stainless Steel*.

c. *Flens*

*Flens* adalah salah satu sistem sambungan pipa dalam sistem perpipaan kapal.

d. Ketentuan umum sistem pipa

Sistem pipa harus dilaksanakan sepraktis mungkin dengan bengkokan dan sambungan las dengan flens atau sambungan yang dapat dilepas dan dipindahkan jika perlu semua pipa harus dilindungi sedemikian rupa sehingga terhindar dari kerusakan mekanis dan harus ditumpu/dijepit untuk menghindari getaran. Adapun sistem pipa antara lain : Sistem pipa muatan, Sistem bilga, Sistem *ballast*, Sistem bahan bakar, Sistem air tawar, Sistem saniter dan *scupper*, sistem pipa udara dan pipa duga.

e. Ukuran pipa

Perhitungan ukuran pipa yang digunakan dalam setiap sistem yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan BKI.

f. Pompa-pompa

Dalam hal ini menerangkan tentang perhitungan kapasitas pompa dan daya angkut pompa dalam setiap sistem perpipaan.

g. Komponen-komponen dalam sistem pipa, Komponen-komponen dalam sistem pipa antara lain : *Separator, Hydrospace, Cooler, Purifier, Strainer (Filter), sea chest*, kondensor pada instalasi pendingin.